

Technische fiche :

# **200 ATJ ST5**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	20.37 m
Platformhoogte	h7	18.37 m
Max. bereik		11.99 m
Overhanging		7.97 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+69 ° / -66 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		10050 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.50 m
Totale lengte	l1	8.42 m
Totale breedte	b1	2.40 m
Totale hoogte	h17	2.71 m
Totale lengte transport	l9	6.08 m
Totale hoogte transport	h18 ***	3.12 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.12 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.90 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.44 m
Wielbasis (y)	y	2.40 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.70 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Stijgvermogen		40 %
Maximale schieffstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Cured-on solid tires
Modellen banden		1025 x 365 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Merk / Motormodel		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Motomom		Stage V
Motorvermogen (pk / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Diverse		
Bodemdruk		20.65 dan/cm2
Hydraulische druk		340 bar
Inhoud hydraulische tank		80 l
Inhoud brandstoftank		78.50 l
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

## 200 ATJ ST5 - Lastendiagram

### Laaddiagram



## 200 ATJ ST5 - Tekening met afmetingen



# Uitrusting

## Standaard

4 aandrijfwielen  
4 gelijktijdige bewegingen  
4 sturende wielen met Krabmodus  
Bediening toerental via stang  
Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator  
CAN bus technologie  
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)  
Differentieel blokkering op achteras  
Dodemanspedaal  
Easy Link with 2 year Service  
Elektrische noodpomp  
Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)  
Gegalvaniseerde korf 2.100 mm  
Geïntegreerde diagnosehulp  
LED rotating beacon  
Large color screen on turret  
Motorruimte met sleutelslot  
Proportionele bediening  
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening  
Secondary Protection System (SPS)  
Stop & Go system  
Urenteller  
Vooras met beperkte slip  
Voorziening 230V  
pendelende vooras

## Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar  
Afsluiting van de batterij  
Battery charger  
Bescherming van bediening beneden  
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)  
Fuel tank locking cap  
Gegalvaniseerde korf 2.100 mm  
High capacity starting battery  
Motorruimte met sleutelslot  
Oil tank locking cap  
Olie voor lage temperaturen  
Safety kit - Harness + helmet  
Socket 230 V + differential circuit breaker  
Startonderbreker met code  
Water heater



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes