

# GCT 3-14

TELESCOOPPLADER VOOR DE BOUW



## Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Multifunctionele joystick op zwevende armsteun
- ✓ Automatische parkeerrem
- ✓ Harmonie display
- ✓ Polycarbonaat dakvenster
- ✓ Hydrostatische transmissie, versnellingen 2-Speed
- ✓ 3 Stuurmodi
- ✓ Gelede stang
- ✓ Batterijsleutel

## SPECIFICATIES

		METRISCH
Hoedanigheid	Max. capaciteit	1250 kg
	Max. hijshoogte	4,30 m
	Max. bereik	2,62 m
	Lostrekkkracht aan de bak	1880 daN
Gewicht en afmetingen	Max. verplaatsing in de hoogte	1 m
	Overall length to carriage (with hitch)	3,47 m
	Overall length to carriage (without hitch)	3,47 m
	Voorste overhang	0,77 m
	Totale breedte	1,49 m
	Totale hoogte	1,92 m
	Wielbasis (y)	2,13 m
	Bodemvrijheid machine	0,29 m
	Totale breedte cabine	0,66 m
	Graafhoek	23 °
	Storthoek	116 °
	Draaistraal (buitenkant wielen)	2,62 m
	Verzendmassa (min.) / Verzendgewicht (max.)	2550 kg / 2750 kg
	Modellen banden	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Prestatie	Heffen	8,80 s
	Verlagen	7 s
	Uitschuiven uitschuifbare arm	6,40 s
	Intrekken uitschuifbare arm	4,30 s
	Graven	3,40 s
	Storten	2,60 s
Motor	Merk	Yanmar
	Motornorm	Stage V, Tier 4 final
	Motormodel	3TNV88C-DMU
	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders	3 - 1642 cm <sup>3</sup>
	I.C. Motorvermogen - Vermogen	35.10 Hp / 26.20 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	105 Nm @ 1950 rpm
	Trekkkracht	2000 daN
HVO gevalideerd (volgens EN 15940 norm)	Ja	
Transmissie	Type	Hydrostatisch
	Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)	2 / 2
	Max. verplaatsingsnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)	25 km/h
	Handrem	Automatische negatieve parkeerrem
Hydraulisch	Bedrijfsrem	Hydraulische servo brake
	Pomptype	Tandwielpompe
Tankinhoud	Hydraulisch debiet / Hydraulische druk	48 l/min-235 bar
	Inhoud hydraulische tank	39 l
Geluid en trillingen	Inhoud brandstoftank	35 l
	Lawaaï in de omgeving (LwA)	104 dB
Diverse	Trillingen op het geheel handen/armen	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
	Certificering cabine	ROPS - FOPS cab (level 1)
	Commando's	Joystick
	Differentieelslot	Sperddifferentieel op voor- en achterassen



## STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Krabmodus
- Afsluiting van de batterij
- USB Plug
- Hydrostatisch aandrijfsysteem met twee versnellingen
- Harmoniescherm - 5 in.
- Automatische parkeerrem
- 12Volt voedingspoort
- Dubbelwerkende hydraulische oppikkoppeling hoge positie
- Verbonden machine
- 4 aandrijfwielen

## OPTIONELE FUNCTIES

- Hydraulische leiding hulpstuk
- Zelfreinigende voorfilter
- Stop & Start
- Luchtgeveerde stoffen stoel - GRAMMER
- Automatische omkeerventilator
- LED-werklampen - Bovenop de giek (vast deel) (x2)
- Continue stroomhydrauliek
- Ledwerkverlichting voor en achter (x 4: 2 voor + 2 achter)
- Hydraulische vergrendeling hulpstuk op Manitou-vorkenbord
- Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.